

配光データシート

| | |
|----|-------------|
| 名称 | リライト・ (オメガ) |
| 型名 | R -KZ101/20 |

| | |
|--------|-----|
| 器具消費電力 | 21W |
|--------|-----|

| | |
|-----|----------------|
| 形状 | LED一体型器具 |
| 反射板 | 高効率反射板・エンボスタイプ |

| | | |
|-----|---|------|
| 保守率 | 良 | 0.75 |
| | 中 | 0.70 |
| | 否 | 0.60 |

| | |
|----|-------|
| 光束 | 2,000 |
|----|-------|

| 光度 (cd/1000lm) | | | |
|----------------|-----|-----|-----|
| | A-A | B-B | C-C |
| 0° | 373 | 373 | 373 |
| 10° | 367 | 367 | 368 |
| 20° | 336 | 346 | 346 |
| 30° | 286 | 313 | 305 |
| 40° | 239 | 265 | 247 |
| 50° | 197 | 214 | 196 |
| 60° | 150 | 155 | 145 |
| 70° | 112 | 94 | 97 |
| 80° | 80 | 36 | 59 |
| 90° | 45 | 0 | 28 |
| 100° | 0 | 0 | 0 |
| 110° | 0 | 0 | 0 |
| 120° | 0 | 0 | 0 |
| 130° | 0 | 0 | 0 |
| 140° | 0 | 0 | 0 |
| 150° | 0 | 0 | 0 |
| 160° | 0 | 0 | 0 |
| 170° | 0 | 0 | 0 |
| 180° | 0 | 0 | 0 |

