

# 配光データシート

|    |             |
|----|-------------|
| 名称 | リライト・ (オメガ) |
| 型名 | R -KZ101/30 |

|        |     |
|--------|-----|
| 器具消費電力 | 32W |
|--------|-----|

|     |                |
|-----|----------------|
| 形状  | LED一体型器具       |
| 反射板 | 高効率反射板・エンボスタイプ |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 保守率 | 良 | 0.75 |
|     | 中 | 0.70 |
|     | 否 | 0.60 |

|    |       |
|----|-------|
| 光束 | 3,000 |
|----|-------|

| 光度 (cd/1000lm) |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
|                | A-A | B-B | C-C |
| 0°             | 373 | 373 | 373 |
| 10°            | 367 | 367 | 368 |
| 20°            | 336 | 346 | 346 |
| 30°            | 286 | 313 | 305 |
| 40°            | 239 | 265 | 247 |
| 50°            | 197 | 214 | 196 |
| 60°            | 150 | 155 | 145 |
| 70°            | 112 | 94  | 97  |
| 80°            | 80  | 36  | 59  |
| 90°            | 45  | 0   | 28  |
| 100°           | 0   | 0   | 0   |
| 110°           | 0   | 0   | 0   |
| 120°           | 0   | 0   | 0   |
| 130°           | 0   | 0   | 0   |
| 140°           | 0   | 0   | 0   |
| 150°           | 0   | 0   | 0   |
| 160°           | 0   | 0   | 0   |
| 170°           | 0   | 0   | 0   |
| 180°           | 0   | 0   | 0   |

